



- ◇LSD新型压线钳，采用最佳杠杆原理对手柄进行有效的的设计，虽然结构短小紧凑，但操作时，尤其在压接较大横向联合截面的导线时，非常省力。
- ◇用于非焊接的，符合标准准确性的电气连接。
- ◇精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持高质量的压线标准。
- ◇出厂前已经过精准准确调校。
- ◇LSD new type press plier, adopt the principle of using the best leverage to effectively handle the design. Although the short and compact structure, especially in the larger horizontal pressure to the cross section of wire, the operation will be very effective.
- ◇Applicable for non-welding, complied with the standard electrical connection.
- ◇The design of accurate crimping moulds and complete locking (Self locking and releasing mechanic unit) ensure high of crimping quality when crimping repeatedly.
- ◇Accurate adjustment has been made before leave factory.

LY-30J

预绝缘端子和连接专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-03D

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-03C

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LY-06WF2C

套管式端子和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-03A

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.1~2.5 mm ²
美国标准 AWG	27~13 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49Kg

LY-03B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	17~12 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-04WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.0~6 mm ²
美国标准 AWG	17~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-04WFL

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~4.0 mm ²
美国标准 AWG	20~12 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-16WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-10WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-26TW

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6 mm ²
美国标准 AWG	2×20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

A

LY-2×616EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×6, 10, 16 mm ²
美国标准 AWG	2×10~6 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-2550GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25, 35, 50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-06WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-1035GF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10, 16, 25, 35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-10

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	16~8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-156W

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-101

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	16~8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-102

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4.0~10 mm ²
美国标准 AWG	11~7 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LY-0510TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~1.5, 1.5~2.5, 2.5~4, 4~6, 6~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-110TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 mm ²
美国标准 AWG	18~8 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-616TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~6, 6~10, 10~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-210TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2, 4, 6, 10 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-02H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Model							长度 Length	重量 Weight
LY-02H		6.5mm	5.4mm		1.72mm		220 mm	0.49 Kg
	55, 58, 59, 62, 140, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279							
LY-1741	4.5mm	3.25mm	3.84mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	220 mm	0.49 Kg
	122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316, FIBER OPTIC, BELDEN 8218							

LY-05H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Model							长度 Length	重量 Weight
LY-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm	220 mm	0.49 Kg
	55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141							
LY-457	11mm	8.2mm	5.4mm				220 mm	0.49 Kg
	4C, 5, 7C, CABLE							

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LY-1741

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



LY-457

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LY-02H1

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



LY-04H


压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Model							长度 Length	重量 Weight
LY-02H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	220 mm	0.49 Kg
	55,58,59,62,84,140,141,210,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							
LY-04H	6.5mm	5.46mm	4.75mm	3.46mm	1.72mm		220 mm	0.49 Kg


LY-07FL

旗型母绝缘接头专用钳
Flag female insulating joint



LY-05FL/06FL

旗型非绝缘开放式插塞型接头专用钳
Lug connectors and non-insulated plug connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~1.5 mm ²
美国标准 AWG	3~6 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

工具参数 Tool parameters	LY-05FL	LY-06FL
压接能力 Capacity	4.8 mm ²	6.3 mm ²
美国标准 AWG	3 AWG	6 AWG
长度 Length	220 mm	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg	0.49 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LY-103

压线帽(绝缘闭端子专用)
Crimping cap(For insulated closed terminals)



LY-01

非绝缘端子和压接片专用钳
Non-insulated terminals and connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6 mm ²
美国标准 AWG	10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-056YJ

预绝缘端子和连接专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

LY-2550EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.49 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

- ◆用于压接预绝缘端子及中间连接端头。
- ◆压接范围20~12AWG(0.5~4mm²)。
- ◆精密的压线模块和自身释放机械装置设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- ◆科学的杠杆作用设计产生最佳力矩传送,降低操作时的疲劳程度,操作失误时可以解除自锁。
- ◆For crimping insulated terminals and butt-connectors.
- ◆Crimping range:20~12AWG(0.5~4mm²).
- ◆Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- ◆Scientific leverage design saves energy when operating,Release locking if operates error.

L-054YJ

预绝缘端子 and 连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~1.5, 1.5~2.5, 4 mm ²
美国标准 AWG	22~12 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-02

非绝缘端子 and 连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	27~13 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-02WF2C

套管式端子和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-1256

非绝缘端子 and 连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.25~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-056GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~0.75, 1.0~1.5, 2.5, 4, 6 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-011B

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated plugs connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.1~1 mm ²
美国标准 AWG	28~18 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-056TD

非绝缘端子 and 连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~1, 1~1.5, 1.5~2.5, 4~6 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-256GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.25~6 mm ²
美国标准 AWG	30~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-0525B

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-0525YJ

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~1.5, 1.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	22~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

L-616GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6, 10, 16 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.47 Kg

- ◆用于压接预绝缘端子。
- ◆压接范围22~10AWG(0.5~6mm²)。
- ◆精密的压线模块和整体锁定(自身释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- ◆科学的杠杆作用设计产生最佳力矩传递,降低操作时的疲劳程度,操作失误时可以解除自锁。
- ◆人性化手柄设计,所以操作更省力。
- ◆Used for crimping pre-insulated terminals.
- ◆Crimping range:22~10AWG(0.5~6mm²).
- ◆Precise crimping die sets and integral lock with self releasing mechanism ensure high-quality crimping effect after crimping repeatedly.
- ◆Scientific leverage design saves energy when operating,Release locking if operates error.
- ◆Provided with one set of dies in handles for using easily Energy saving by humanization handle design.

S-30J

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-056YJ

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-03C

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-03D

预绝缘端子专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-056B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-06WF2C

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-0125B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.1~2.5 mm ²
美国标准 AWG	27~13 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-04WF

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1~6 mm ²
美国标准 AWG	17~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-110GF

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-054GF

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~4 mm ²
美国标准 AWG	20~12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-616GF

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-2×616EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×6, 10, 16 mm ²
美国标准 AWG	2×10~6 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-056EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-2×056TW

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	2×20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-1035GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10, 16, 25, 35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-2550GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25, 35, 50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-156

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-2550EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25, 35, 50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-1510

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	16~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-410W

非绝缘端子 and 连接器专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~10 mm ²
美国标准 AWG	11~7 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-156W

非绝缘端子 and 连接器专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-110TX

非绝缘端子 and 连接器专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1,1.5,2.5,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	18~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-210TX

非绝缘端子 and 连接器专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-0510TD

非绝缘端子 and 连接器专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~1.5,1.5~2.5,2.5~4,4~6,6~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-07FL

旗型母绝缘接头专用钳
Flag female insulating joint



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	3~6 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-616TD

非绝缘端子 and 连接器专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~6,6~10,10~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-05FL/06FL

旗型非绝缘开放式插塞型接头专用钳
Lug connectors and non-insulated plug connectors




工具参数 Tool parameters

	S-05FL	S-06FL
压接能力 Capacity	4.8 mm ²	6.3 mm ²
美国标准 AWG	3 AWG	6 AWG
长度 Length	230 mm	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg	0.75 Kg

S-103

压线帽(绝缘闭端子专用)
Crimping cap(For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-01

非绝缘端子和压接片专用钳
Non-insulated terminals and connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6 mm ²
美国标准 AWG	10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.75 Kg

S-02H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



S-1741

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
LY-02H		6.5mm	5.4mm		1.72mm		230 mm	0.75 Kg
	55,58,59,62,140,142,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							
LY-1741	4.5mm	3.25mm	3.84mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	230 mm	0.75 Kg
	122,174,178,179,180,187,188,195,316,FIBER OPTIC,BELDEN 8218							

S-05H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



S-457

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
S-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm	230 mm	0.75 Kg
	55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,222,223,303,304,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141							
S-457	11mm	8.2mm	5.4mm				230 mm	0.75 Kg
	4C,5,7C,CABLE							

S-02H1

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



S-04H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
S-02H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	230 mm	0.75 Kg
	55,58,59,62,84,140,141,210,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							
S-04H	6.5mm	5.46mm	4.75mm	3.46mm	1.72mm		230 mm	0.75 Kg

HAND CRIMPING TOOLS 手动压线工具

产品编号: P-032D, P-056D, P-02WF2C, P-1510, P-156W, P-0510TD

P-032D

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.3/0.5/1.25/2 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35Kg

P-056D

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-02WF2C

用于压接管形端子及预绝缘端子
For cable end-sleeves and insulated terminals



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-1510

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	16~8 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35Kg

P-156W

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35Kg

P-0510TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35Kg

P-616TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~6, 6~10, 10~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-616GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-110GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-056EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-04WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.0~6 mm ²
美国标准 AWG	17~10 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

P-056B

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	17~12 AWG
长度 Length	204 mm
重量 Weight	0.35 Kg

HAND CRIMPING TOOLS 手动压线工具

产品编号 产品规格 产品重量

A-056D

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-056J

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-616GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-056TW

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	2×0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	2×20~10AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-056EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-056B

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated plugs connectors 4.8+6.3mm



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	17~12AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-103

压线帽(绝缘闭端子专用)
Crimping cap(For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-110TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1~10 mm ²
美国标准 AWG	20~8AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-0510TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-05H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	8.1/6.5/5.4/2.6/1.72 mm ²
美国标准 AWG	58.59.62.5.6.21.140.141.142.143.110.222.223.303.304.400.
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-616TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	4~6~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

A-2546B

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	2.5~6 mm ²
美国标准 AWG	26~10AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.73Kg

- ◆棘轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成。
- ◆符合人体工程学之结构设计，进行端子压接，省力50%。
- ◆精密的压线模块和整体锁定(自定释放机械装置)设计保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- ◆出厂前已经过精密准确调校。
- ◆由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人体工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的压线效果。
- ◆The opponent of ratchet crimping tools is made of special steel.
- ◆The structure design meet human bing engineering, when crimping cablelug, it can save 50% energy.
- ◆The design of accurate crimping moulds and complete locking (self locking and releasing mechanic unit)ensure high of crimping quality when crimping repeatedly.
- ◆Accurate adjustment has been made before ex-works delivery.
- ◆Due to perfect handle gripping position, light and logical structure and handle shape design matching human being engineering principle, it guar antee perfect crimping effect.

LS-03D

预装绝缘端子专用钳
For insulated cable links+butt connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-30J

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-03C

预绝缘端子专用钳
For insulated cable links+butt connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-03B

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	17~12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-04WFL

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~4 mm ²
美国标准 AWG	20~12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-03A

非绝缘开放式、插塞型连接头专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.0~2.5 mm ²
美国标准 AWG	27~13 AWG
长度 Length	230mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-06WF

套管式端子专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LS-04WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.0~6.0 mm ²
美国标准 AWG	17~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-06WF2C

套管式端头和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-10WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1~10 mm ²
美国标准 AWG	27~7 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-16WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-26TW

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	2×20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-35WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-2×616EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-1035GF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-2550GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-2550EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-10

非绝缘端子和连接头专用钳
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	17~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-101

非绝缘端子和连接头专用钳
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	16~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-156W

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-0510TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-102

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4.0~10 mm ²
美国标准 AWG	11~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-616TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~6, 6~10, 10~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LS-110TX

非绝缘端子 and 连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 mm²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-210TX

非绝缘端子 and 连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2, 4, 6, 10 mm²
美国标准 AWG	20~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-02H

用于压接同轴电缆
For coaxial cable



LS-1741

用于压接同轴电缆
For coaxial cable



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
LS-02H		6.5mm	5.4mm		1.72mm		230mm	0.6Kg
	55, 58, 59, 62, 140, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279							
LS-1741	4.5mm	3.25mm	3.84mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	230mm	0.6Kg
	122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316, FIBER OPTIC, BELDEN 8218							

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

LS-05H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



LS-457

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
LS-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm	230mm	0.6Kg
	55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141							
LS-457	11mm	8.2mm	5.4mm				230mm	0.6Kg
	4C, 5, 7C, CABLE							

LS-02H1

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



LS-04H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
LS-02H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	230mm	0.6Kg
	55, 58, 59, 62, 84, 140, 141, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279							
LS-04H	6.5mm	5.46mm	4.75mm	3.46mm	1.72mm		230mm	0.6Kg

LS-07FL


适用于1.25~2.5mm²旗型母绝缘接头专用钳
For tab 90° flag terminals



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	3~6 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LS-05FL/06FL

旗型非绝缘开放式插塞型接头专用钳
Lug connectors and non-insulated plug connectors



工具参数 Tool parameters	LS-05FL	LS-06FL
压接能力 Capacity	4.8 mm ²	6.8 mm ²
美国标准 AWG	3 AWG	6 AWG
长度 Length	230 mm	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg	0.6 Kg

LS-01

非绝缘端子及压接片
Non-insulated terminals and connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6.0 mm ²
美国标准 AWG	10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-02

连接片专用钳
Connector special pliers



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6.0 mm ²
美国标准 AWG	10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-03

用于铝套管
For the aluminum casing



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	3~6 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LX-26B

Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6~25 mm ²
美国标准 AWG	10~3 AWG
长度 Length	365 mm
重量 Weight	0.92 Kg

LS-103

压线帽(绝缘闭端子专用)
Crimping cap (For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

LS-38

Y.O裸端子专用(压后呈点型)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	5.5~38 mm ²
美国标准 AWG	10~2 AWG
长度 Length	367 mm
重量 Weight	0.95 Kg

LS-2

裸端子专用(压后呈点型)
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	195 mm
重量 Weight	0.23 Kg

LS-8

裸端子专用(压后呈点型)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~8 mm ²
美国标准 AWG	16~9 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.5 Kg

LS-6

裸端子专用(压后呈点型)
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	195 mm
重量 Weight	0.23 Kg

LS-9

裸端子专用(压后呈点型)
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~8 mm ²
美国标准 AWG	16~9 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.5 Kg

LS-11

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~2.0 mm ²
美国标准 AWG	22~14 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LS-13

压线帽钳(绝缘闭端子专用)
Crimping cap(For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LS-12

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	2.0~5.5 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LS-14

裸端子专用(压后呈点型)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	5.5~14 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LS-16

裸端子专用(压后呈点型)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.25~16 mm ²
美国标准 AWG	16~5 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LX-16

裸端子专用(压后呈六角型)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

LS-22

裸端子专用(压后呈点型)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	5.5~25 mm ²
美国标准 AWG	12~4 AWG
长度 Length	365 mm
重量 Weight	0.92 Kg

LS-28C

压线帽钳(绝缘闭端子专用)
Crimping cap (For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6~10 mm ²
美国标准 AWG	10~7 AWG
长度 Length	270 mm
重量 Weight	0.55 Kg

AN-03C

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	2~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-03D

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	2~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-30J

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	2~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-06WF2C

套管式端子和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-03B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	17~12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-04WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.0~6 mm ²
美国标准 AWG	17~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-04WFL

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~4 mm ²
美国标准 AWG	20~12 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-06WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-10WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-2×616EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-16WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-2550EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-1035GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-2550GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-26TW

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2 × 0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	2 × 20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-10

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-101

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	16~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-0510TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-156W

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-616TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~6, 6~10, 10~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

AN-210TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	20~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-110TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1,1.5,2.5,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-102

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-103

压线帽(绝缘闭端子专用)
Crimping cap(For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.6 Kg

AN-02H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



AN-02H1

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
AN-02H		6.5mm	5.4mm		1.72mm		230mm	0.6Kg
	55,58,59,62,140,142,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							
AN-02H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	230mm	0.6Kg
	55,58,59,62,84,140,141,210,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							

AN-05H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



AN-457

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Modle							长度 Length	重量 Weight
AN-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm	230mm	0.6Kg
	55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,222,223,303,304,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141							
AN-457	11mm	8.2mm	5.4mm				230mm	0.6Kg
	4C,5,7C,CABLE							

HS-02C

预绝缘端子 and 连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	24~14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-0725

预绝缘端子 and 连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-02WF2C

套管式端子和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-02

非绝缘端子和压接片专用钳
Non-insulated terminals and connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	27~13 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-06

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.25~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-16WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-06WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~6 mm ²
美国标准 AWG	30~10 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-05WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-28B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.1~1 mm ²
美国标准 AWG	28~18 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-02B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-48B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.14~1.5 mm ²
美国标准 AWG	26~16 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

HS-02WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.14~2.5 mm ²
美国标准 AWG	26~14 AWG
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-02C

预绝缘端子和连接器专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	24~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-02

非绝缘端子和压接片专用钳
Non-insulated terminals and connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~2.5 mm ²
美国标准 AWG	27~13 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.37 Kg

DN-02WF2C

套管式端子和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-06

非绝缘端子和压接片专用钳
Non-insulated terminals and connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.25~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-02WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.14~2.5 mm ²
美国标准 AWG	26~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-06WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~6 mm ²
美国标准 AWG	30~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-28B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.1~1 mm ²
美国标准 AWG	28~18 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-48B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.14~1.5 mm ²
美国标准 AWG	26~16 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-02B

非绝缘开放式、插塞型连接器专用钳
For non-insulated open plug-type connector



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~14 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-03H

同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	○ 1.0, 1.72, 3.84, 3.254.5 mm ²
美国标准 AWG	28~18 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-05WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

DN-16WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.4 Kg

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

- ◇采用新的杠杆传力矩比设计，相对于使用普通的压线钳，可节省手力达30%。
- ◇精密的压线模块和整体锁定(自身释放机械装置)设计，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- ◇在出厂前已经过精密准确地调校。
- ◇两手操作易于压线较大直径的导线。
- ◇重心的良好平衡，略带角度的压线头及符合人机工程学原理的手柄设计，使操作更加简单方便。
- ◇采用特殊工具钢材，经特殊淬火和退火处理。
- ◇Upon newly lever transfer torque design, it could save 30% energy compared with ordinary crimping tools.
- ◇The design of accurate crimping moulds and complete locking(Self locking and releasing mechanic unit) ensure high of crimping quality when crimping repeatedly.
- ◇Accurate adjustment has been made before leave factory.
- ◇It will be easy to press the cable in big diameter by two hands operation.
- ◇Favorable balance of the barycenter, angle press top and the handle shape design meeting human being engineering principle make the operation more easy and convenient.
- ◇All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing.

第一步：
先用两手指压紧手柄，直到压接口接触所要压接的导线为止。
First step:
By using two fingers clamping handle until pressure contact interface to the wire pressure to date.

第二步：
接着用整只手完成一步的操作
The second step:
Then the whole hand with the completion of further operation.

第三步：
当需要施加较大的手力，如在压接6.0mm²的导线时，可在加长的手柄上进行双手操作。
The third step:
When need to impose greater hand pressure, as in the pressure to 6.0mm² wire, we can operate on the handle of increasing.



AP-30J

预绝缘端子和连接专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	2~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-03D


预绝缘端子和连接专用钳
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.565 Kg

AP-04WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.0~6.0 mm ²
美国标准 AWG	17~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-10WF


套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	1.0~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-06WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.5~6.0 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-16WF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~5 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

A

AP-06WF2C

套管式端子和预绝缘端子专用钳
For wire-end ferrules+insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~2.5 mm ²
美国标准 AWG	20~13 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-35WF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-1035GF

套管式端头专用钳专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~35 mm ²
美国标准 AWG	8~2 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-2550GF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-2×616EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×6~16 mm ²
美国标准 AWG	10~6 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-26TW

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2×0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	2×20~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-2550EF

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~50 mm ²
美国标准 AWG	4~1 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-10

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-156W

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.5~6 mm ²
美国标准 AWG	16~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-03C

预绝缘端子和连接头专用钳
For surge connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	22~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-0510TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~10 mm ²
美国标准 AWG	22~8 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-616TD

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~6,6~10,10~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-110TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1,1.5,2.5,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	17~7 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-102

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~10 mm ²
美国标准 AWG	11~7 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-210TX

非绝缘端子和连接头专用钳
Non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	2,4,6,10 mm ²
美国标准 AWG	20~8 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-103

压线帽(绝缘闭端子专用)
Crimping cap(For insulated closed terminals)



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~6 mm ²
美国标准 AWG	20~10 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg


A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

AP-07FL

适用于1.25~2.5mm²旗型母绝缘接头专用钳
For tab 90° flag terminals




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.25~2.5 mm²
美国标准 AWG	3~6 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-05FL

旗型非绝缘开放式插塞型接头专用钳
Lug connectors and non-insulated plug connectors



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	1.25~2.5 mm²
美国标准 AWG	3~6 AWG
长度 Length	250 mm
重量 Weight	0.57 Kg

AP-02H

用于压接同轴电缆
For coaxial cable



AP-1741

用于压接同轴电缆
For coaxial cable



型号 Model							长度 Length	重量 Weight
LS-02H		6.5mm	5.4mm		1.72mm		250mm	0.57 Kg
	55,58,59,62,140,142,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							
LS-1741	4.5mm	3.25mm	3.84mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	250mm	0.57 Kg
	122,174,178,179,180,187,188,195,316,FIBER OPTIC,BELDEN 8218							

A

HAND CRIMPING TOOLS

手动压线工具

AP-05H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



AP-457

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Model							长度 Length	重量 Weight
AP-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm	250mm	0.57 Kg
	55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,222,223,303,304,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141							
AP-457	11mm	8.2mm	5.4mm				250mm	0.57 Kg
	4C,5,7C,CABLE							

AP-02H1

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



AP-04H

压接同轴电缆专用工具
Coax crimping tools



型号 Model							长度 Length	重量 Weight
AP-02H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	250mm	0.57 Kg
	55,58,59,62,84,140,141,210,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279							
AP-04H	6.5mm	5.46mm	4.75mm	3.46mm	1.72mm		250mm	0.57 Kg

SELF-ADJUSTING CRIMPING PLIERS FOR CABLE FERRULES

迷你型自调式压线钳

- ◇根据DIN标准46228第一和第四部分，压接管式端子
- ◇用于非焊接，符合标准的电气连接
- ◇将端子由前端送入钳口
- ◇根据端子的尺寸自行调整，使操作简便容易
- ◇方形压接确保导线与连接端子保持最合适的接触
- ◇精密的压线模块和整体锁定(自身释放机械装置)设计，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准
- ◇这些工具在出厂前已经过精密准确地调校
- ◇杠杆作用产生较大的传动力，减轻了操作时的疲劳强度
- ◇由于设定了最佳的握柄位置，以及采用了轻便紧凑的结构和符合人机工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的操作性能
- ◇所有的应力元件采用特殊钢材材料，经特殊淬火和退火处理。



应用在配电箱时，套管式端子从前端送入 在较小的空间时，套管式端子也可以从侧面送入 方形压线确保导线与连接头保持最合适的接触

C-0810

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.08~10.0 mm ²
美国标准 AWG	28~7 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.475 Kg

- ◇According to DIN standard 46228 the first and fourth part of the crimp sleeve-type terminal
- ◇For non-welding, sub-standard electrical connection
- ◇Front-end into the terminal from the jaws
- ◇According to the size of terminal self-adjusting, so simple and easy to operate
- ◇Square crimping to ensure that wire with the connecting terminals to maintain the most appropriate contact
- ◇Precision pressure line module and the overall lock (self-release of mechanical devices) design, Ensure that repeated pressure line when the pressure line to maintain a high standard of quality
- ◇These tools at the factory before its precise and accurate adjustment
- ◇Leverage have a greater transmission of power, reducing fatigue during the operation
- ◇As the set the best grip position, and the use of a portable compact structure and meet the man-machine Engineering principles of design of the handle shape to ensure that its has a good effect of the pressure line
- ◇All the stress components using special steel material, with a special quenching and annealing treatment

C-0816

套管式端头专用钳
For wire-end ferrules



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.08~10.0+16 mm ²
美国标准 AWG	28~7+5 AWG
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.475 Kg

SELF-ADJUSTING CRIMPING PLIERS FOR CABLE FERRULES

迷你型自调式压线钳

- ◇自调式压线钳，只需一个压线模即可以满足不同尺寸的套管式端子的压接。这意味着压接导线变得更加方便，可靠，快速。
- ◇精密的压线模块和整体锁定(自身释放机械装置)设计，保证在反复压线时能保持较高质量的压线标准。
- ◇这些工具在出厂前已经过精密准确的调校。
- ◇杠杆作用产生较大的传动力，减轻了操作时的疲劳强度。
- ◇由于设定了最佳的握柄位置，以及采用轻便紧凑的结构和符合人机工程学原理的手柄形状的设计，确保了其具有良好的操作性能。
- ◇所有的应力元件采用特殊钢材制作，经特殊淬火和退火处理。
- ◇Self-type press plier, the only one on the line model that can satisfy the different sizes of casing pressure to the terminal. This means that the pressure become more convenient, reliable and fast.
- ◇The design of accurate crimping moulds and complete locking (Self locking and releasing mechanic unit) ensure high of crimping quality when crimping repeatedly.
- ◇Accurate adjustment has been made before leave factory.
- ◇Lever have a greater role in the transmission of the operation to reduce the fatigue strength.
- ◇Best handle position, light and compact structure and meet with human-machine engineering theory, good operation capability can be guaranteed.
- ◇All stressing parts made of special steel treat with quenching.

LSC8-6-4

方形压线模
Square pressure line mode




工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	0.25~6 mm ²
美国标准 AWG	24~10 AWG
长度 Length	180 mm
重量 Weight	0.38 Kg



该剖面清楚说明方形压线可以产生比梯形压线更好的接触效果。六角形压线的接触面更接近圆形的空间，与同横截面的方形压线相比，接头与导线之间有更好的接触效果。

The profile clearly stated square on the line can produce better than the trapezoid on the line of contact results. Hexagon on the line closer to the contact surface of the circular space with the same cross-section of the square on the line compared with the wire connector contacts between better results.



SELF-ADJUSTING CRIMPING PLIERS FOR CABLE FERRULES 迷你型自调式压线钳

LSC8 6-6

六角形压线模
Hexagonal pressure line mode



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.25~6 mm ²
美国标准 AWG	24~10 AWG
长度 Length	180 mm
重量 Weight	0.38 Kg

LSC8 16-4

方形压线模
Square pressure line mode



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	4~16 mm ²
美国标准 AWG	12~6 AWG
长度 Length	210 mm
重量 Weight	0.52 Kg

N棘轮式压接钳 N RATCHET WHEEL PRESS PLIER

◆新型压线钳，采用最佳杠杆原理对手柄进行有效的的设计，尤其在压接较大横截面的导线时，非常省力。

◆Adopt the principle of using the best leverage to effectively handle the design. especially in the larger horizontal pressure to the cross section of wire, the operation will be very effective

N-03C



型号 Model	压接能力面积 Capacity	美国标准 AWG	长度 Length	重量 Weight
N-03C	0.5~6.0 mm ²	20~10	230 mm	0.6 Kg
N-03B	1.0~4.0 mm ²	17~12	230 mm	0.6 Kg
N-10	1.5~6.0 mm ²	22~10	230 mm	0.6 Kg
N-04WF	0.5~4.0 mm ²	20~12	230 mm	0.6 Kg
N-16WF	6.0~16 mm ²	10~5	230 mm	0.6 Kg
N-10WF	1.0~10 mm ²	17~7	230 mm	0.6 Kg
N-06WF	0.5~6.0 mm ²	20~10	230 mm	0.6 Kg
N-103	0.5~6.0 mm ²	20~10	230 mm	0.6 Kg

COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOLS 大型Y.O端子压著钳

◆压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SK-5工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。

◆Crimping pliers is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection, the material for mouth mould is accurate SK-5 tool steel for long shelf life, adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

ST-38

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	8~38 mm ²
美国标准 AWG	8~2AWG
长度 Length	570 mm
重量 Weight	2.2 Kg

ST-80

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	8~95 mm ²
美国标准 AWG	8~3/0AWG
长度 Length	635 mm
重量 Weight	3.2 Kg

ST-150

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	16~150 mm ²
美国标准 AWG	8~250/300MCM AWG
长度 Length	765 mm
重量 Weight	5.2 Kg

COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOLS 大型Y.O端子压著钳

◇压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SK-5工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。

◇Crimping pliers is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection, the material for mouth mould is accurate SK-5 tool steel for long shelf life, adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

DH-95

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



DH-150

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



DH-230

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	16~95 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	6~3/0
长度 Length	630 mm
重量 Weight	3.6 Kg

工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~120mm ² AL/CU
美国标准 AWG	8~250MCM
长度 Length	610 mm
重量 Weight	3.1 Kg

工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~240mm ² AL/CU
美国标准 AWG	#4,-#350MCM AWG
长度 Length	980 mm
重量 Weight	4.7 Kg

ELECTRICAL CRIMPING TOOLS 电动式端子压接机

◇压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SCM-40超硬工具钢制造而成，寿命特长，孔径尺寸精确，压著效果佳。

◇The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection, The mould of the crimping month is made of SCM-40 hardest tools steel, it is with the characteristics of long life, accurate bore diameter and good crimping effect.

LX-50B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~50 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	390 mm
重量 Weight	1.3 Kg

LX-120B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~120 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	620 mm
重量 Weight	4 Kg

LX-150B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~150 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	720 mm
重量 Weight	4.2 Kg

LX-245B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	70~240 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	980 mm
重量 Weight	5.6 Kg

COPPER TUBE TERMINAL CRIMPING TOOLS 大型Y.O端子压著钳

◇压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SK-5工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。

◇Crimping pliers is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection, the material for mouth mould is accurate SK-5 tool steel for long shelf life, adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

DH-95

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



DH-150

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



DH-230

大型Y.O裸端子专用(压后呈点式)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	16~95 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	6~3/0
长度 Length	630 mm
重量 Weight	3.6 Kg

工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~120mm ² AL/CU
美国标准 AWG	8~250MCM
长度 Length	610 mm
重量 Weight	3.1 Kg

工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~240mm ² AL/CU
美国标准 AWG	#4,-# .350MCM AWG
长度 Length	980 mm
重量 Weight	4.7 Kg

ELECTRICAL CRIMPING TOOLS 电动式端子压接机

◇压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SCM-40超硬工具钢制造而成，寿命特长，孔径尺寸精确，压著效果佳。

◇The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection, The mould of the crimping month is made of SCM-40 hardest tools steel, it is with the characteristics of long life, accurate bore diameter and good crimping effect.

LX-50B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	6~50 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	390 mm
重量 Weight	1.3 Kg

LX-120B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links




工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	10~120 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	620 mm
重量 Weight	4 Kg

LX-150B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	25~150 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	720 mm
重量 Weight	4.2 Kg

LX-245B

大型Y.O裸端子专用(压后呈六角形)
For non-insulated cable links



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	70~240 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	980 mm
重量 Weight	5.6 Kg

工具箱
Tool Box

计数器
Counter

接手
Handle

电源开关
Power Switch

夹具
Crimping Unit

状况指示灯
Condition Display

过载保护
Overload Protection

正反转开关
ON/OFF Switch

以上规格均为目前标准夹具，如需更新或特殊规格，请与各地经销商联系。
Note: The above types and sizes are the standard crimper. If need to be improved or ordered specially, contact with the supplier.

型号 Model	适用范围 Scope		端子种类 Terminal
	AWG	DIN	
LS-03C	20-10	05-6	顶绝缘端子 Insulated terminal
LS-10	18-10	1.5-6	裸端子 Non-insulated terminal
LS-101	18-8	1.5-10	裸端子 Non-insulated terminal
LS-04WFL	20-12	0.5-4	管形端子 Wire-end Ferrules
LS-03B	18-10	1.5-6	插接式端子 Non-insulated tabs and receptacles
C-C7	CU/AL DIA.7mm or below		剪切端子 Cutting Terminal
LS-02H			
			
	6.5mm	5.4mm	1.72mm

55,58,59,62,140,142,223,303,400,Fiber optic, Bidten 8279

工具参数 Specification	
型号 Description	AM-10
压接范围 Range of Application	非绝缘端子 10mm ² ≤ 预绝缘端子 6mm ² ≤ 管形端子 25ram ² ≤
出力 Output force	13.5 KN
气压范围 Applicable air pressure	0.4~1 Mpa
外观尺寸 External dimension	260mm x 120mm x 140mm
重量 Weight	4 Kg

提把 Carrying handle

气源接口 Gas port OUT2

气源接口 Gas port OUT1

固定底板 Fixing plate

















- (1) 把将要压接的端子放置于相应的夹具位置。
Put the terminal in relevant tool month firstly
- (2) 把已剥皮绝缘导线放进端头踩下脚踏气阀。压接完成后松开气阀即可。
Then put the stripped insulated conductor into the terminal, push the foot air valve, loose it after crimping well.

- (3) 关闭气源，避免误触动而发生危险，用所附送L型扳手折下夹具固定螺钉。
Cut off gas supply. Dismount the fix bolts on the clamp with the L spanner.
- (4) 取下夹具后更换上所需夹具，重新固定好螺钉。
Replace a desired clamp and screw down the bolt again.

A

DIE SETS FOR SELECTION

可选配钳口

A02H   8.0mm/6.4mm 1.7mm/1.0mm	A02H1   8.8mm/8.1mm/6.5mm	A02H2   6.5mm/5.4mm/1.7mm	A05H   4.5mm/6.5mm 7.0mm/1.7mm/1.0mm
A457   1.5-6mm ²	A1016   0.5-10mm ²	A10   1.5-6mm ²	A101   1.5-10mm ²
A04WFL   0.5-4mm ²	A35WF   10-35mm ²	A26TW   2×0.5-6mm ²	A04WF   1.0-6mm ²
A03C   0.5-6mm ²	A30J   0.5-6mm ²	A05FL   4.8mm/6.3mm/0.5-2.5mm ²	A07FL   1.25-2.5mm ²

A

MULTI-FUNCTIONAL CRIMPING PLIERS

多功能压线工具

LS-202B

适用于剪线及压接裸端头
For crimping non-insulated terminal and cutting wires



工具参数 Tool parameters

长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.22 Kg

LS-313

5合1多功能钳
适用于剥线、剪线及压裸端头
具有剪切、剥线、压着等多种功能，经济实用
剥线孔径尺寸精准，不伤线芯
Five in one multifunctional crimping pliers
For stripping, cutting wires and crimping non-insulated terminals
Precise stripping aperture diameter will not cut wire cores



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	预绝缘端头1.5,2.5,6 mm/ 非绝缘端头1.5,2.5,6mm/剥线范围0.75~6 mm
长度 Length	235 mm
重量 Weight	0.22 Kg

PZ0.5-16

应用：套管式端子
设计：梯形模压接线；确保端子和导线的可靠连接
材料：采用铬钒钢材质经特殊弹火和退火处理
Application: for cable end sleeves
Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
Material: special tool steel, oil-hardened



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	0.5~16 mm ²
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.25 Kg

LS-313C

用于剪线、剥线和压接绝缘的端子
For cutting cable, skinning, press insulated terminals or non-insulated terminals.



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	预绝缘端头1.5,2.5,6 mm/ 剥线范围0.75~6 mm
长度 Length	215 mm
重量 Weight	0.2 Kg

A

MINI COMBINATION TOOLS

迷你型牛津包组合工具

AN-K06WF



AN-K06WF此工具套装配有：
AN-06WF端子压接钳一把(压接范围 0.5-6mm²)
LS-206同轴电缆剪一把(剪线范围 35mm²以下)
压线模块4种 AN-101,03B,35WF,30J

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	1.1 Kg

AP-K05H



AP-K05H此工具套装配有：
AP-05H端子压接钳一把(压接范围 8.1,6.5,5.4,2.6,1.72mm²)
LS-206同轴电缆剪一把(剪线范围 35mm²以下)
压线模块4种 AP-02H,02H1,457,1741

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	1.3 Kg

DN-K06



DN-K06此工具套装配有：
DN-06端子压接钳一把(压接范围 1.25-6mm²)
LS-206同轴电缆剪一把(剪线范围 35mm²以下)
压线模块4种 DN-02C,06WF,16WF,05WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	1Kg

HS-K02C



HS-K02C此工具套装配有：
HS-02C端子压接钳一把(压接范围 0.25-2.5mm²)
LS-206同轴电缆剪一把(剪线范围 35mm²以下)
压线模块4种 HS-06,06WF,16WF,05WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	1 Kg

LS-K04WF



LS-K04WF此工具套装配有：
LS-04WF端子压接钳一把(压接范围 1.0-6mm²)
LS-206同轴电缆剪一把(剪线范围 35mm²以下)
压线模块4种 LS-30J,101,03B,16WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	1.1 Kg

LY-K03B



LY-K03B此工具套装配有：
LY-03B端子压接钳一把(压接范围 0.5-6mm²)
LS-206同轴电缆剪一把(剪线范围 35mm²以下)
压线模块4种 LY-30J,101,04WF,16WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	1.1 Kg

A

MINI COMBINATION TOOLS

迷你型牛津包组合工具

C86-4-7DU



C86-4-7DU此工具套装配有：
LSC8-6-4端子压接钳一把(压接范围 0.25-6mm²)
LS-700D剥线钳一把(剥线范围 0.25-6mm²)

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	200 × 95 × 50 mm
重量 Weight	6.3 Kg

DN06-7DU



DN06-7DU此工具套装配有：
DN-06端子压接钳一把(压接范围 1.25-6mm²)
LS-700D剥线钳一把(剥线范围 0.25-6mm²)

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	200 × 95 × 50 mm
重量 Weight	6.3 Kg

L054YJ-7DU



L054YJ-7DU此工具套装配有：
L-054YJ端子压接钳一把(压接范围 0.5-4mm²)
LS-700D剥线钳一把(剥线范围 0.25-6mm²)

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	200 × 95 × 50 mm
重量 Weight	6.3 Kg

C86-6-7DU



C86-6-7DU此工具套装配有：
LSC8-6-6端子压接钳一把(压接范围 0.25-6mm²)
LS-700D剥线钳一把(剥线范围 0.25-6mm²)

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	200 × 95 × 50 mm
重量 Weight	6.3 Kg

LSK-1



工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275 × 121 × 7 mm
重量 Weight	0.26 Kg

LSU-2



工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	200 × 95 × 50 mm
重量 Weight	0.55 Kg

AN-05H-5A2



AN-05H-5A2此工具套装配有：
AN-05H端子压线钳一把
剪线钳LS-206,同轴剥线钳LS-312B
压线模块4种 AN-02H,02H1,457

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	347×23×72 mm
重量 Weight	1.8 Kg

LS-05H-5A2



LS-05H-5A2此工具套装配有：
LS-05H端子压线钳一把
剪线钳LS-206,同轴剥线钳LS-312B
压线模块4种 LS-02H,02H1,457

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	347×23×72 mm
重量 Weight	1.8 Kg

LY-05H-5A2



LY-05H-5A2此工具套装配有：
LY-05H端子压线钳一把
剪线钳LS-206,同轴剥线钳LS-312B
压线模块4种 LY-02H,02H1,457

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	347×23×72 mm
重量 Weight	1.8 Kg

DN0725-5D1



DN0725-5D1此工具套装配有：
DN-0725端子压线钳一把
压线模块4种 DN-02WF,02B,06WF,02

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	275×215×61 mm
重量 Weight	1.08 Kg

LS03C-5D3



LS03C-5D3此工具套装配有：
LS-03C端子压线钳一把
压线模块4种 LS-03B,04WF,16WF,10

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	277×22×61 mm
重量 Weight	1.328 Kg

LY03C-5D3



LY03C-5D3此工具套装配有：
LY-03C端子压线钳一把
压线模块4种 LY-03B,04WF,16WF,10

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	277×22×61 mm
重量 Weight	1.328 Kg

AN-0516TH



AN-0516TH此工具套装配有：
AN-06WF端子压线钳一把(压接范围0.5-6mm²)
配有各种套管式端子
材料：金属壳体
压线模块一个,16WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	295×180×45 mm
重量 Weight	1.1 Kg

L-056TH



L-056TH此工具套装配有：
L-05WF端子压线钳一把(压接范围0.5-6mm²)
配有各种套管式端子
材料：金属壳体
压线模块一个,16WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	205×152×42 mm
重量 Weight	1.3 Kg

LY-0516TH



LY-0516TH此工具套装配有：
LY-06端子压线钳一把(压接范围0.5-6mm²)
配有各种套管式端子
材料：金属壳体
压线模块一个,16WF

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	295×180×45 mm
重量 Weight	1.1 Kg

LSC8-6-4TH



LSC8-6-4TH此工具套装配有：
LSC8-6-4端子压线钳一把(压接范围0.25-6mm²)
配有各种套管式端子
材料：金属壳体

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	205×152×42 mm
重量 Weight	1.1 Kg

LSC8-6-6TH



LSC8-6-6TH此工具套装配有：
LSC8-6-6端子压线钳一把(压接范围0.25-6mm²)
配有各种套管式端子
材料：金属壳体

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	205×152×42 mm
重量 Weight	1.1 Kg

LSC8-16-4TH



LSC8-16-4TH此工具套装配有：
LSC8-16-4端子压线钳一把(压接范围4-16mm²)
配有各种套管式端子
材料：金属壳体

工具参数 Tool parameters	
长(w)×宽(d)×高(h)	295×180×45 mm
重量 Weight	1.3 Kg



- ◆ 新一代智能型高新技术手动液压压接钳经过多年的研究开发，推出最新设计“全自动复位”专利产品。真正让使用者在工作过程中得心应手，并真正体会到液压工具及其自动装置者的优越性。快来感受一下把
- ◆ 德国的高新技术，力斯达的新颖设计
- ◆ 全自动复位，既代替了安全装置又免去了泄压时间
- ◆ 手动泄压按钮，压接中途可松开，可快速复位
- ◆ 内置组合式油阀，维修方便，故障少
- ◆ 头部采用翻开式和插销式，轻巧固360度自由旋转
- ◆ After many years of research and development, our company has produced the brand new design "full automatic reset" patented product for new generation of intelligent high-tech manual hydraulic press plier to make users do things with facility during their work and experience the advantage of hydraulic tool and its automatic device. Come on to have a try
- ◆ German high and new technology, novel design of LISIDA
- ◆ Full automatic reset can replace safety device and save the time of manual pressure release
- ◆ Manual pressure release button can be loosened during the pressing course and can reset rapidly
- ◆ Built-in combined type oil valve is convenient for maintenance with less malfunction;
- ◆ It's head part adopts open type and bolt bar type, It is handy and solid and can rotate freely at 360 degrees of angle

It can be used as a tool for crimping pipes only when pipe pressing mould is installed.



QZD-400A

QZD-300A

QZD-240A

QZD-120A

型号 Item No	压接范围 Crimping range	压力T Crimping force	行程 Stroke	重量 Weight	模具配置 Standard dies	外箱包装尺寸 Packaging & Size	形式 Type
QZD-120A	16-120 mm ²	7 ton	13 mm	3 Kg	16,25,35,50,70,95,120 mm ²	545 × 240 × 130 mm	(Bolt type)
QZD-240A	16-240 mm ²	10 ton	16 mm	4.5 Kg	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm ²	545 × 240 × 130 mm	(Bolt type)
QZD-300A	16-300 mm ²	10 ton	16 mm	5 Kg	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²	690 × 250 × 120 mm	(Open type)
QZD-400A	16-400 mm ²	10 ton	16 mm	6.5 Kg	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	690 × 250 × 120 mm	(Open type)

YQK-120液压压着工具



适用于电缆线铜铝端子套管的压接
采用六角型模具，压接紧密导电良好，不易脱落与导热
It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing
Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding and heat conduction

工具参数 Tool parameters	
压力	8 ton
行程	13 mm
储油量	
重量	4.8 Kg
模具配置	16~120 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm

YQK-240液压压着工具



适用于电缆线铜铝端子套管的压接
采用六角型模具，压接紧密导电良好，不易脱落与导热
It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing
Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding and heat conduction

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
行程	16 mm
储油量	
重量	4.8 Kg
模具配置	16~240 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm

YQK-300液压压着工具



适用于电缆线铜铝端子套管的压接
采用六角型模具，压接紧密导电良好，不易脱落与导热
It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing
Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding and heat conduction

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	16 mm
储油量	
重量	4.8 Kg
模具配置	16~300 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm

HT-131L液压压着工具



可以压接CCT60 TO CCT240 的C 型形夹及16~400 sq. mm. 的铜铝端子
Hydraulic compression tool Applicable to compress copper C clamps CCT60 to CCT240 and CU & AL lugs 16 to 400 sq. mm

工具参数 Tool parameters	
压力	13 ton
行程	42 mm
储油量	145 cc
重量	10.5 Kg
模具配置	50,75,90,120,150,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	mm

HT-300液压压着工具



可以压接CCT60 TO CCT240 的C 型形夹及16~300 sq. mm. 的铜铝端子
Hydraulic compression tool Applicable to compress copper C clamps CCT60 to CCT240 and CU & AL lugs 16 to 300 sq. mm

工具参数 Tool parameters	
压力	6 ton
行程	17 mm
储油量	145 cc
重量	9 Kg
模具配置	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²
外箱包装尺寸	mm

HT-51钢筋切断工具



可以压接CCT60 TO CCT240 的C 型形夹及16~240 sq. mm. 的铜铝端子
Hydraulic compression tool Applicable to compress copper C clamps CCT60 to CCT240 and CU & AL lugs 16 to 240 sq. mm

工具参数 Tool parameters	
压力	6 ton
行程	12 mm
储油量	145 cc
重量	5.5 Kg
模具配置	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm ²
外箱包装尺寸	mm

EP-410液压压着工具



适用于电缆线铜铝端子套管的压接
采用六角型模具，压接紧密导电良好，不易脱落与导热
It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing
Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding and heat conduction

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	30 mm
储油量	145 cc
重量	6.6 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²
外箱包装尺寸	755 × 130 × 230 mm

FKO-240A液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
行程	16 mm
重量	4.8 Kg
模具配置	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	六角 Hexagon

EP-430液压压着工具



适用于电缆线铜铝端子套管的压接
采用六角型模具，压接紧密导电良好，不易脱落与导热
It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing
Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding and heat conduction

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	32 mm
储油量	145 cc
重量	6.4 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	755 × 130 × 230 mm

CPO-150S液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
行程	14 mm
重量	4.8 Kg
模具配置	公模 8-39 60-100 母模 14-22 38-60 70-80 100-150 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	点式 Point crimping

EP-510液压压着工具



适用于电缆线铜铝端子套管的压接
采用六角型模具，压接紧密导电良好，不易脱落与导热
It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing
Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection, good electric conduction and non-easy shedding and heat conduction

工具参数 Tool parameters	
压力	13 ton
行程	38 mm
储油量	200 cc
重量	7.2 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	755 × 130 × 230 mm

S-20钢筋切断工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
剪切范围	Φ4-Φ20 mm
行程	20 mm
重量	5 Kg
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	点式 Point crimping

ZCO-400 液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	32 mm
重量	6.5 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	Hexagon

ZCO-300 液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
行程	30 mm
重量	5 Kg
模具配置	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	Hexagon

ZYO-400 液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	16 mm
重量	5.5 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	Hexagon

ZHO-300 液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
行程	16 mm
重量	4.5 Kg
模具配置	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	Hexagon

CYO-300C 液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	30 mm
重量	6.2 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,185,240,300 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	Hexagon

ZHO-240 液压压着工具



端子压着工具适用DIN、AWG、JIS规格
Crimping is applicable to terminals' specifications such as DIN,AWG,JIS

工具参数 Tool parameters	
压力	10 ton
行程	16 mm
重量	4.5 Kg
模具配置	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm ²
外箱包装尺寸	545 × 130 × 235 mm
形式	Hexagon

CO-630A 分离式压着工具



适用于输配电屋内外工程，各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	35 ton
行程	26 mm
重量	17.5 Kg
模具配置	150,185,240,300,400,500,630 mm ²
外箱包装尺寸	380 × 295 × 145 mm
形式	Hexagon

CO-630B 分离式压着工具



适用于输配电屋内外工程，各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	30 ton
行程	24 mm
重量	11.5 Kg
模具配置	150,185,240,300,400,500,630 mm ²
外箱包装尺寸	380 × 295 × 145 mm
形式	Hexagon

FM-400 分离式压着工具



适用于输配电屋内外工程，各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	16 ton
行程	20 mm
重量	9 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	355 × 90 × 195 mm
形式	Hexagon

EP-510H 分离式压着工具



适用于输配电屋内外工程，各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	13 ton
行程	38 mm
重量	5.6 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	355 × 90 × 195 mm
形式	Hexagon

EP-410H 分离式压着工具



适用于输配电屋内外工程，各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	30 mm
重量	4.8 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²
外箱包装尺寸	355 × 90 × 195 mm
形式	Hexagon

CYO-400B 分离式压着工具



适用于输配电屋内外工程，各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	12 ton
行程	32 mm
重量	5 Kg
模具配置	50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²
外箱包装尺寸	355 × 90 × 195 mm
形式	Hexagon

CO-1000分式压着工具



适用于输配电室内外工程, 各种接续金属、架空地下电缆线专业使用
It is applicable to professional use of projects inside and outside distribution house, various connection metals and overhead underground cable

工具参数 Tool parameters	
压力	55 ton
行程	24 mm
重量	32 Kg
模具配置	40,500,630,800,100 mm2
外箱包装尺寸	445×320×175 mm
形式	Hexagon

CO-100S分式压着工具



特别选择高碳钢材质一体原材料CNC电脑加工, 品质优良, 抗张性强
It is specially made of high carbon steel raw material by means of CNC processing, with good quality and high tension stress

工具参数 Tool parameters	
压力	100 ton
重量	33 Kg
活塞行程	24 mm
尺寸	374×140 mm
适用最大外径	钢铝端子套管76, 铜套管36
备注	电动泵双回路

CO-200S分式压着工具



特别选择高碳钢材质一体原材料CNC电脑加工, 品质优良, 抗张性强
It is specially made of high carbon steel raw material by means of CNC processing, with good quality and high tension stress

工具参数 Tool parameters	
压力	200 ton
重量	97 Kg
活塞行程	35 mm
尺寸	472×250 mm
适用最大外径	钢铝端子套管90, 铜套管50
备注	电动泵双回路

CNC-2432A螺帽破切器



当螺母生锈不容易拆卸时, 采用这种专用螺帽破坏油压工具是最省时省力的工具, 优点不受无电力的影响
When screw cap can not be easily disassembled due to nut rusting, this kind of special hydraulic screw cap destroying tool can be adopted to save time and labor to a largest extent. And its advantage is that it will not be affected by power shortage

工具参数 Tool parameters	
六角螺母对边	24, 32
螺栓	M16-M22
吨数	10 T
重量	4 Kg
行程	19 mm
外箱包装尺寸	545×130×235 mm

HYNC-2432A螺帽破切器



当螺母生锈不容易拆卸时, 采用这种专用螺帽破坏油压工具是最省时省力的工具, 优点不受无电力的影响
When screw cap can not be easily disassembled due to nut rusting, this kind of special hydraulic screw cap destroying tool can be adopted to save time and labor to a largest extent. And its advantage is that it will not be affected by power shortage

工具参数 Tool parameters	
六角螺母对边	13, 36
螺栓	M10-M24
吨数	10 T
重量	4 Kg
行程	19 mm
外箱包装尺寸	545×130×235 mm

YS-40A液压线缆剪



适用于高压PE、IV电缆线, 电话线切断迅速高碳合金钢刀片坚固耐用热处理HRC-65度
It is applicable to quick cutting of high press PE, IV cable and telephone line; High carbon alloy steel blade is solid and durable, with heat treatment of HRC-65 degrees

工具参数 Tool parameters	
出力	8 ton
重量	6.5 Kg
长度	610 mm
电线	50 mm
电话电缆线	38 mm
外箱包装尺寸	657×95×170 mm

CPC-40A液压线缆剪



FRP绝缘棒20KV/5分, 它可在电线杆上执行切断作业
可切断钢索、钢丝绳、电线
FRP insulated bar 20kv/5 minutes can be used for cutting purpose on wire pole
Can cut steel strand rope, steel wire rope and wire

工具参数 Tool parameters	
出力	7 ton
重量	6 Kg
长度	660 mm
钢丝绳/电线	25 mm/38 mm
钢芯铝绞线/电话电缆线	20 mm/38 mm
外箱包装尺寸	755×130×230 mm

CPC-40B液压线缆剪



刀片为高碳合金钢制造, 专切钢芯铝绞线HRC-65度、电线等, 配合泵浦, 可切断钢索、钢丝绳、电线
Blade is made of high carbon alloy steel and is especially used for cutting steel-cored aluminum strand HRC-65 degrees, wire and etc, combined with pumps. Can cut steel strand rope, steel wire rope and wire

工具参数 Tool parameters	
出力	7 ton
重量	4 Kg
长度	310 mm
钢丝绳/电线	25 mm/38 mm
钢芯铝绞线/电话电缆线	20 mm/38 mm
外箱包装尺寸	355×90×195 mm

CC-50A液压线缆剪



适用于高压PE、IV电缆线, 电话线切断迅速高碳合金钢刀片坚固耐用热处理HRC-65度
It is applicable to quick cutting of high press PE, IV cable and telephone line; High carbon alloy steel blade is solid and durable, with heat treatment of HRC-65 degrees;

工具参数 Tool parameters	
出力	8 ton
重量	6 Kg
长度	610 mm
电线	50 mm
电话电缆线	50 mm
外箱包装尺寸	657×95×170 mm

CC-50B液压线缆剪



适用于高压PE、IV电缆线, 电话线切断迅速高碳合金钢刀片坚固耐用热处理HRC-65度
It is applicable to quick cutting of high press PE, IV cable and telephone line; High carbon alloy steel blade is solid and durable, with heat treatment of HRC-65 degrees;

工具参数 Tool parameters	
出力	12 ton
重量	6 Kg
长度	445 mm
电线	50 mm
电话电缆线	50 mm
外箱包装尺寸	350×180×105 mm

CPC-100A液压线缆剪



切断钢芯铝绞线及分离式钢芯, 铝绞线切断专用
Is specially used for cutting copper aluminum core armoured cable, detached steel core and aluminum bar

工具参数 Tool parameters	
出力	9 ton
重量	13 Kg
长度	590 mm
电线/铠装电线	100 mm/100 mm
电话电缆线	100 mm
外箱包装尺寸	600×90×240 mm

CPC-130B液压线缆剪



刀片为高碳合金钢制造, 专切钢芯铝绞线HRC-65度、电线等, 配合泵浦
Blade is made of high carbon alloy steel and is especially used for cutting steel-cored aluminum strand HRC-65 degrees, wire and etc, combined with pumps

工具参数 Tool parameters	
出力	17 ton
重量	27 Kg
长度	720 mm
电线/铠装电线	130 mm/130 mm
电话电缆线	130 mm
外箱包装尺寸	765×132×315 mm

CH-60分体式液压冲孔机



专门用于角铁、扁铁、铜板等金属板材打孔，特别适用于电力、建筑等行业在野外工地操作
Specially used for hole punching of metal plate materials such as angle iron, flat iron, copper plate and etc. It is especially applicable to outdoor building site operation of electric power and construction industry

工具参数 Tool parameters	
吨位	31 ton
孔径	Φ3/8"-Φ3/4"
喉深	95 mm
铁板/铜板	6 mm/12 mm
重量	17.4 Kg
外箱包装尺寸	390×250×140 mm

CH-70分体式液压冲孔机



专门用于角铁、扁铁、铜板等金属板材打孔，特别适用于电力、建筑等行业在野外工地操作
Specially used for hole punching of metal plate materials such as angle iron, flat iron, copper plate and etc. It is especially applicable to outdoor building site operation of electric power and construction industry

工具参数 Tool parameters	
吨位	31 ton
孔径	Φ3/8"-Φ3/4"
喉深	95 mm
铁板/铜板	10 mm/15 mm
重量	17.4 Kg
外箱包装尺寸	390×250×140 mm

CB150D铜排曲板工具



可拆款式，当弯曲长条铜排时，N型或L型可以将卡栓拆出，则可整排拿出不受阻碍
Life-type, When long copper bar is bended, as for N model or L model, the clasp can be disassembled to make it easy to take out whole copper bar

工具参数 Tool parameters	
出力	16 ton
宽度	150 mm
最大厚度	10 mm
重量	18 Kg
外箱包装尺寸	290×220×400 mm

CB200A铜排曲板工具



可拆款式，当弯曲长条铜排时，N型或L型可以将卡栓拆出，则可整排拿出不受阻碍
Life-type, When long copper bar is bended, as for N model or L model, the clasp can be disassembled to make it easy to take out whole copper bar

工具参数 Tool parameters	
出力	16 ton
宽度	200 mm
最大厚度	10 mm
重量	24 Kg
外箱包装尺寸	410×190×300 mm

CC-104/104I液压穿孔工具



配电盘、开关箱、板金整体已烤漆好的成品，临时更改规格
It can be used for temporarily changing the specifications of distribution disc, switch box and completed products of sheet-metal with baking varnish

工具参数 Tool parameters	CC-104	CC-104I
吨数	12 T	12 T
重量	5.5 Kg	8.4 Kg
铁板厚度	0-3.2 mm	0-3.2 mm
不锈钢板厚度	2.0 mm	2.0 mm
外箱包装尺寸	350×175×85 mm	545×175×185 mm

CAC-75液压角钢切断工具



它是专门切断角钢，输配点高压铁塔角钢切断表面平滑，于户外工作现场操作，容易携带
It is specially used for cutting angle steel, including angle steel of distribution high pressure is on tower. Its smooth surface is easy for carrying in time of operation outside working scene

工具参数 Tool parameters	
出力	20 TON
配合泵浦	CP-700, DVB-63A mm
角度尺寸	75×75×6 mm
重量	32 Kg
外箱包装尺寸	310×220×470 mm

CAC-110液压角钢切断工具



它是专门切断角钢，输配点高压铁塔角钢切断表面平滑，于户外工作现场操作，容易携带
It is specially used for cutting angle steel, including angle steel of distribution high pressure is on tower. Its smooth surface is easy for carrying in time of operation outside working scene

工具参数 Tool parameters	
出力	30 TON
配合泵浦	CP-700, DVB-63A mm
角度尺寸	110×110×10 mm
重量	39 Kg
外箱包装尺寸	340×220×420 mm

CWC-150液压切断工具



适用于开关箱，配电盘自动控制盘配线工程(单边切断)
It is applicable to wiring projects of switch box, distribution disc, automatic control disc

工具参数 Tool parameters	
出力	20 TON
配合泵浦	150 mm
角度尺寸	10 mm
重量	30 Kg
外箱包装尺寸	340×250×450 mm

CWC-150V液压切断工具



适用于开关箱，配电盘自动控制盘配线工程
It is applicable to wiring projects of switch box, distribution disc, automatic control disc

工具参数 Tool parameters	
出力	20 TON
宽度	150 mm
最大宽度	10 mm
重量	35 Kg
外箱包装尺寸	340×250×450 mm

CWC-200液压切断工具



切断的铜排平口不凹凸，铜铝排的中心点要对准活塞的中心位置才能切断(单边切断)
Copper bar cut is flat instead of concave convex, point of copper aluminum bars must aim at the central position piston

工具参数 Tool parameters	
出力	30 TON
宽度	200 mm
最大宽度	12 mm
重量	35 Kg
外箱包装尺寸	390×270×470 mm

CWC-200V液压切断工具



切断的铜排平口不凹凸，铜铝排的中心点要对准活塞的中心位置才能切断(单边切断)
Copper bar cut is flat instead of concave convex, point of copper aluminum bars must aim at the central position piston

工具参数 Tool parameters	
出力	20 TON
宽度	200 mm
最大宽度	10 mm
重量	29 Kg
外箱包装尺寸	390×270×470 mm

CP-630手动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high
pressure safety protection hydraulic valve is designed
inside the pump Oil must be replaced every
half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	350 psi 低压 10.000 Psi 高压
最大输出压力	700/10.000kg'cm/psi
储油量	700 cc
重量	11 Kg
外箱包装尺寸	645 × 185 × 185 mm

CP-390手动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high
pressure safety protection hydraulic valve is designed
inside the pump Oil must be replaced every
half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	8.000 psi 高压
最大输出压力	630/8.000kg'cm/psi
储油量	400 cc
重量	8 Kg
外箱包装尺寸	545 × 170 × 185 mm

CFP-700手动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high
pressure safety protection hydraulic valve is designed
inside the pump Oil must be replaced every
half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	350 psi 低压 10.000 Psi 高压
最大输出压力	700/10.000kg'cm/psi
储油量	900 cc
重量	9.5 Kg
外箱包装尺寸	630 × 200 × 200 mm

KB-70手动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high
pressure safety protection hydraulic valve is designed
inside the pump Oil must be replaced every
half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	350 psi 低压 10.000 Psi 高压
最大输出压力	700/10.000kg'cm/psi
储油量	0.5 cc
重量	4 Kg
外箱包装尺寸	545 × 170 × 185 mm

CP-700-2A手动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high
pressure safety protection hydraulic valve is designed
inside the pump Oil must be replaced every
half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	350 psi 低压 10.000 Psi 高压
最大输出压力	700/10.000kg'cm/psi
储油量	2100 cc
重量	11.4 Kg
外箱包装尺寸	740 × 185 × 265 mm

CFP-800-1脚踏泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high
pressure safety protection hydraulic valve is designed
inside the pump Oil must be replaced every
half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	350 psi 低压 10.000 Psi 高压
最大输出压力	700/10.000kg'cm/psi
储油量	400 cc
重量	10 Kg
外箱包装尺寸	660 × 200 × 300 mm

HP-700A手动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high pressure safety p rotection
hydraulic valve is desighd inside the pump
Oil must be replaced every half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	12.26CC/STRLKE AT 0~20BAR 低压 2.26CC/STRKE AT 20~700 BAR 高压
最大输出压力	
储油量	1100 cc
重量	10.5 Kg
外箱包装尺寸	510 × 140 × 150 mm

超薄形油压缸 UITRA-THIN OIL HYDRAULIC CYLINDER

- ◇ 轻便型容易携带，油缸平面设有两孔以供固定使用
- ◇ 表面以烤漆处理，光泽亮丽不易生锈
- ◇ 活塞以高碳钢材质并经硬铬电镀处理，保护油圈增长寿命
- ◇ 接头附有防尘盖，保护螺牙不受撞击
- ◇ 配合泵浦CP-700、CFP-800-1、DYB-63A(棕红色)
- ◇ Its portable st ructu re is easy for carrying. Two holes on its surface are
used for fastening
- ◇ Its surface is processed with baking yarnish with high glaze and non-easy
rusting
- ◇ Plston is made of high carbon steel and is also processed through hard
chrome plating to protect oil ring and extend service lifetime
- ◇ Joint is furnished with antl-dust cover to Prevent screw tooth from
beingImpacted
- ◇ It can be combined with pumps of CP-700.CFP-800-1,DYB-63A
(brown color)

产品型号 Model	吨位 Tonnage	行程 Stroke	储油量 Oil capacity	油缸面积 Oil capacity area	外箱包装尺寸 Packaging & Size	重量 Weight
RMC-100	10 T	11 mm	16 cc	14.5 cm ²	170 × 60 × 45 mm	1.4 Kg
RMC-200	20 T	11 mm	32 cc	28.3 cm ²	200 × 85 × 55 mm	2.7 Kg
RMC-300	30 T	12 mm	51 cc	41.9 cm ²	210 × 100 × 65 mm	4.2 Kg
RMC-500	45 T	16 mm	100 cc	63.6 cm ²	240 × 120 × 70 mm	6.7 Kg

DYB-63A电动泵



压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液
压阀
每半年必须更换油
The pressure can be kept at halted state and high pressure safety p rotection
hydraulic valve is desighd inside the pump
Oil must be replaced every half a year

工具参数 Tool parameters	
输出压力	63 psi 低压
最大输出压力	630kg'cm/psi
储油量	5 cc
重量	30 Kg
外箱包装尺寸	380 × 290 × 480 mm

RMC超薄形油压缸

- ◇ 单孔式
内设有弹簧装置会自动回缩
- ◇ Single-hole type
Spring device is installed inside 10 automatically draw back



RATCHET CABLE CUTTERS 棘轮式电缆剪

LK-22A

- ◇剪线范围: 22mm²以下
- ◇Cutting range: 22mm² max
- ◇注意不能用于剪切钢丝
- ◇Not for cutting steel or steel wire



工具参数 Tool parameters	
长度 Length	160 mm
重量 Weight	0.19 Kg

LK-38A

- ◇剪线范围: 38mm²以下
- ◇Cutting range: 38mm² max
- ◇注意不能用于剪切钢丝
- ◇Not for cutting steel or steel wire



工具参数 Tool parameters	
长度 Length	210 mm
重量 Weight	0.35 Kg

LK-60A

- ◇剪线范围: 60mm²以下
- ◇Cutting range: 60mm² max
- ◇注意不能用于剪切钢丝
- ◇Not for cutting steel or steel wire



工具参数 Tool parameters	
长度 Length	230 mm
重量 Weight	0.51 Kg

LS-1091

- ◇剪线范围: 铜线1.3mm
- ◇注意不能用于剪切钢丝
- ◇Cutting range: copper 1.3mm
- ◇Not for cutting steel or steel wire



工具参数 Tool parameters	
长度 Length	125 mm
重量 Weight	0.1 Kg

LS-206

- ◇剪线范围: 35mm²以下
- ◇Cutting range: 35mm² max
- ◇注意不能用于剪切钢丝
- ◇Not for cutting steel or steel wire



工具参数 Tool parameters	
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.14 Kg

808-330A

- ◇剪线范围: 70mm²以下
- ◇Cutting range: 70mm² max
- ◇注意不能用于剪切钢丝
- ◇Not for cutting steel or steel wire



工具参数 Tool parameters	
长度 Length	220 mm
重量 Weight	0.29 Kg

CABLE CUTTERS 省力长臂电缆剪

- ◇锻造式刀刃，寿命长，剪切容易
- ◇Forging blade with long life, easy cutting
- ◇注意：不能用于剪切钢丝绳和铜硬拉线
- ◇Attention: Not available for shearing steel and copper base line

LSK-125



LSK-250



LSK-500



工具参数 Tool parameters	
压力能力 Capacity	125以下 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	360 mm
重量 Weight	0.7 Kg

工具参数 Tool parameters	
压力能力 Capacity	250以下 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	550 mm
重量 Weight	1.7 Kg

工具参数 Tool parameters	
压力能力 Capacity	500以下 mm ²
美国标准 AWG	
长度 Length	800 mm
重量 Weight	2.9 Kg

RATCHET CABLE CUTTERS 棘轮式电缆剪

- ◇用以剪切铜铝电缆，单股线和多股线
- ◇不可用于剪切钢丝和铜质硬拉线
- ◇刀片淬火，精磨处理
- ◇剪切面光滑平整，无毛刺，不变形
- ◇采用棘轮原理，可单手操作
- ◇由于采用了最佳力矩传输设计，使用时只需用很小的手力
- ◇两级棘轮传动，剪切简便
- ◇结构紧凑，重量轻，操作简单，甚至在较小的空间也能操作自如
- ◇防夹手保护装置
- ◇采用特殊工具钢
- ◇For shear copper-aluminum cables, single stranded and multi stranded wire
- ◇Not available for shearing steel and copper base line
- ◇Blade quenching with fine treatment
- ◇Cutting surface is smooth, without bur and distortion
- ◇By ratcheting principle, single-hand operation
- ◇Designed according to best torque transmission theory, small force from hand is enough
- ◇Two-step ratchet wheel driven, cutting easily
- ◇Compact and light structure, available to operate under small space
- ◇Pinch hand protection device
- ◇Made of special steel material



较大切割能力 最大直径52mm,
横截面积380mm²
Large cutting capacity:
Max diameter 52mm
Cross sections: 380mm²



采用棘轮原理和两级棘轮传动
设计，使剪切更简单、省力
By ratcheting principle, two-
step ratchet wheel driven,
cutting easily.



LK-250、LK-250A、LK-280



LK-250



LK-250A



LK-280

型号 Model	钳头 Plier head	钳柄 Plier handle	剥线能力 Capacity			重量 Weight	长度 Length
			直径 Diameter	面积	美国标准		
LK-250A	涂漆 Paint	双色双重材料绝缘手柄 Dual material insulated handle	32 mm	240 mm ²	500 AWG	0.575 Kg	250 mm
LK-280A	涂漆 Paint	双色双重材料绝缘手柄 Dual material insulated handle	52 mm	380 mm ²	750 AWG	0.750 Kg	280 mm
LK-250	涂漆 Paint	双色双重材料绝缘手柄 Dual material insulated handle	1000V 32 mm	240 mm ²	500 AWG	0.560 Kg	250 mm
LK-280	涂漆 Paint	双色双重材料绝缘手柄 Dual material insulated handle	1000V 52 mm	380 mm ²	750 AWG	0.735 Kg	280 mm

RATCHET CABLE CUTTERS 棘轮式电缆剪

- ◇用以剪切铜铝电缆，单股线和多股线
- ◇不可用于剪切钢丝和铜质硬拉线
- ◇还适用于剪切铠装电缆
- ◇刀片淬火，精磨处理
- ◇剪切面光滑平整，无毛刺，不变形
- ◇由于采用了最佳力矩传输设计，使用时只需用很小的手力
- ◇刀片采用特殊工具钢材料经特殊淬火和退火处理
- ◇钳柄采用钢管制作
- ◇For shear copper-aluminum cables, single stranded and multi stranded wire
- ◇Not available for shearing steel and copper base line
- ◇Also available for shearing armoured cable
- ◇Blade quenching with fine treatment
- ◇Cutting surface is smooth, without bur and distortion.
- ◇Designed according to best torque transmission theory, small force from hand is enough.
- ◇Blades are made of special steel, treated by special quenching and annealing
- ◇Plier handle made by steel tube

LK-720



较大切割能力，最大直径100mm，
横街面积960mm²
Large cutting capacity:
Max diameter 100mm
Cross sections: 960mm²



型号 Model	钳头 plier head	钳柄 plier handle	切断能力			重量 weight 克g	长度 Length mm
			直径 mm	面积 mm²	MCM		
LK-720	涂漆	粉末涂层 手柄采用钢管材料制作	60	740	1400	6370	720
LK-870			100	960	1900	7090	870

HS-300B



剪线范围：300mm³以下
锻造式刀刃·寿命长，剪切容易
注意不能用于剪切钢丝
附安全锁扣
Cutting range: 300mm³max
Cutting easily with forging blade and long lifetime
Not for cutting steel or steel wire
With safety lock

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	235 mm
重量 Weight	1.0 Kg

HS-500B



剪线范围：400mm³以下
锻造式刀刃·寿命长，剪切容易
注意不能用于剪切钢丝
附安全锁扣
Cutting range: 400mm³max
Cutting easily with forging blade and long lifetime
Not for cutting steel or steel wire
With safety lock

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	235 mm
重量 Weight	1.1 Kg

J38



剪线范围：300mm³以下
锻造式刀刃，寿命长，剪切容易
注意不能用于剪切钢丝
附安全锁扣
Cutting range: 300mm³max.
Cutting easily with forging blade and long lifetime
Not for cutting steel or steel wire
With safety lock

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	260 × 130 × 45 mm
重量 Weight	1.1 Kg

J100



可伸缩手柄，剪切Φ100mm以下铝芯铠装电缆和3×300mm³铜芯铠装电缆及普通铜铝电缆，严禁剪切铜芯铝绞线、钢绞线和钢丝绳。刀片磨损或损坏后可更换或修磨
Adjustable handles Cutting range: for aluminum armored cable, Φ130mm max. for copper armored cable, 3×300mm³, for copper and aluminum cable Φ130mm max Not for cutting ACSR stressed steel wire and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	490 × 270 × 50 mm
重量 Weight	6.3 Kg

RATCHET CABLE CUTTERS 棘轮式电缆剪

J40C



剪线范围：300mm³以下
锻造式刀刃，寿命长，剪切容易
注意不能用于剪切钢丝
附安全锁扣
Cutting range: 300mm³max
Cutting easily with forging blade and long lifetime
Not for cutting steel or steel wire
With safety lock

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	235 mm
重量 Weight	1.1 Kg

J130



可伸缩手柄，剪切Φ130mm以下铜铝铠装电缆和普通铜铝电缆，严禁剪切铜芯铝绞线、钢绞线和钢丝绳。刀片磨损或损坏后可更换或修磨
Adjustable handles Cutting range: for armored cable, Φ130mm max for copper and aluminum cable, Φ130mm max Not for cutting ACSR, stressed steel wire and steel wire Knives can be sharpened or replaced

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	500 × 300 × 50 mm
重量 Weight	7.5 Kg

RATCHET CABLE CUTTERS

棘轮式电缆剪

J25



剪切150mm²以下钢绞线和800mm²以下钢芯铝绞线，不宜剪切钢芯铝绞线、铜芯铝绞线、普通铜铝电缆和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨

Cutting range: for stressed steel wire, 150mm² max for ACSR, 800mm² max for copper and aluminum cable and steel wire. Knives can be sharpened or replaced

工具参数 Tool parameters

长度 Length	730 × 110 × 40 mm
重量 Weight	4 Kg

J33



可伸缩手柄剪切Φ33mm以下钢绞线，不宜剪切钢芯铝绞线、铜芯铝绞线、普通铜铝电缆和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨

Adjustable handles Cutting range: for steel wire, Φ33mm max. Not for cutting ACSR armored cable, copper and aluminum cable and stressed steel wire. Knives can be sharpened or replaced

工具参数 Tool parameters

长度 Length	730 × 110 × 40 mm
重量 Weight	4 Kg

J13



可伸缩手柄，剪切Φ30mm(400mm²)以下钢芯铝绞线、铜芯铝绞线及普通铜铝电缆，严禁剪切钢绞线和钢绞线，刀片磨损或损坏后可更换或修磨

Adjustable handles Cutting range: for ACSR, armored cable, copper and aluminum cable, Φ30mm(400mm²) max. Not for cutting stressed steel wire and steel wire. Knives can be sharpened or replaced

工具参数 Tool parameters

长度 Length	340 × 130 × 40 mm
重量 Weight	1.8 Kg

J95



可伸缩手柄剪切Φ90mm以下铝芯铠装电缆和3 × 185mm²铜芯铠装电缆及普通铜铝电缆，严禁剪切钢芯铝绞线、钢绞线和钢绞线。刀片磨损或损坏后可更换或修磨

Adjustable handles Cutting range: for aluminum armored cable Φ90 mm max. for copper armored cable, 3 × 185mm², for copper and aluminum cable, Φ90mm max. No for cutting ACSR, stressed steel wire and steel wire. Knives can be sharpened or replaced

工具参数 Tool parameters

长度 Length	500 × 300 × 50 mm
重量 Weight	6.3 Kg



CABLE STRIPPER 剥线工具

- ◆用于直径超过25.00mm的圆电缆剥皮
- ◆可完整剥除各种绝缘层
- ◆适用于纵向切割和环绕切割
- ◆切割深度最大可调整到5mm
- ◆刀片可替换（两侧可以使用）
- ◆刀杆采用玻璃纤维和聚酯材料加固制成
- ◆For more than 25.00mm diameter circle cable skinning
- ◆Various insulation layer can be stripped completely
- ◆Suitable for vertical cutting and cutting around
- ◆Most adjustable cutting depth to 5mm
- ◆Replaceable blade(can be used on both sides)
- ◆Cutter arbor used glass fiber reinforce with material made of polyester



调整切割深度
Adjust cutting depth



设定工具纵向切割
Setup tools



纵向切割
Vertical cutting



转动工具进行环绕切割
Turning around the cutting tools



环绕切割
Surround cutting

- ◆不同横截面可替换使用相对应的4、6个剥线孔的特种钢刀片
- ◆剥线后导线部分光滑、平整没有毛刺，多股线剥线也如此
- ◆剥线时，绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- ◆在需重复作业时，采用长度定位器，能保证剥线长度保持一致
- ◆复位弹簧自动将剥线钳口复位
- ◆金属钳体非常轻巧，但坚固耐用
- ◆Different cross-section can be used to replace the corresponding 4 or 6 wiring hole special steel blade
- ◆After skinning, wire smooth without bur and distortion. The same as multi-standed wire
- ◆When skinning, insulated wire fixed firmly by wire clamp
- ◆In need repeat operations, adopt adjustable length locator to guarantee the length of wire
- ◆Clamp will automatically reset when spring reset.
- ◆Metal clamp of light and durable


PG-5

棘轮式剥皮钳
Ratchet wheel type stripper



型号 Model	手柄 Handle	剥线能力 Capacity		重量 Weight
		直径 Diameter	直径 Diameter	
PG-5	玻璃纤维加固聚酯材料 Glass fiber reinforce with material made of polyester	圆电缆直径 达25mm以上	1.0 Inch	0.21 Kg

LS-700B



LS-	CAPACITY(mm2)	WEIGHT(g)	QUANTITY
700A	0.5、1.0、1.6、2	350	10
700N	1.25、2、2.6、3.2、4	350	10
700B	1.0、1.6、2.0、2.6、3.2	350	10

MULTI-FUNCTIONAL WIRE INSULATION CUTTING PLIERS 万能绝缘导线剥线钳

- ◆配有新型的剥线装置
- ◆精确的刀片形状设计，避免损坏导线，即使是聚四氟乙烯硅橡胶材料的导线也能轻松剥线
- ◆采用可调的长度定位器
- ◆配有四个可替换的刀片
- ◆剥线平稳，方便
- ◆结构紧凑，轻巧
- ◆符合人体工程的手柄设计，极易操作
- ◆With a new type of wire device
- ◆The precise shape of blade design, to avoid damage to wires, even PTFE silicone rubber materials wire can be skinned easily
- ◆Adopt adjustable length locator
- ◆Four replaceable blade
- ◆Skinning smooth, convenient
- ◆Compact and light structure
- ◆Handle shape design matching human being engineering principle, operate more easily.


LA-700A



鸭嘴型单/排线自动剥线钳自动调整切断剥皮钳（二合一） DUCK MOUTH STYLE SINGLE ROW WIRE AUTOMATICALLY STRIPPING PLIERS COULD ADJUST, CUT AND STRIP QUTOMATICALLY(TWO IN ONE)

- ◆适用于表皮橡胶绝缘的复股线和较细的全排线
- ◆加大小可根据电线横截面不同进行自动调节，防止损坏导线
- ◆剥线能力：0.08-6.0mm²
- ◆不需调整孔径，自动剥线
- ◆最适全排线剥线
- ◆可调整压力
- ◆避免剥线时伤到线芯
- ◆重量：0.22kg 长度：170mm
- ◆Apply to epidermal rubber insulation stranded wire and smaller shares of the whole row wire
- ◆Adjust under cross-section of different wires to prevent the damage of wire.
- ◆Skinning capability: 0.08-6.0mm²
- ◆Without adjusting aperture, skinning automatically
- ◆The most suitable for the whole row of wire
- ◆Adjustable pressure
- ◆When skinning avoid to injure the wire line core
- ◆Weight: 0.22kg Length: 170mm

LS-700D



CABLE STRIPPER 剥线工具

LS-104C



适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $1.5\sim 2.5\text{mm}^2$
自动回弹弹簧
剥线不伤线芯
For cutting wire, 30mm max. stripping wire
 $1.5\sim 2.5\text{mm}^2$
Automatic rebound spring
No damaging of the conductor core

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LS-1041



适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.9\sim 6\text{mm}^2$
压接端子等
自动回弹弹簧
剥线不伤线芯
For cutting wire, 30mm max. stripping wire
 $0.9\sim 6\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
Automatic rebound spring
No damaging of the conductor core

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	175 mm
重量 Weight	0.18 Kg

LS-5021



适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $0.6\sim 2.6\text{mm}^2$
压接端子等
自动回弹弹簧
剥线不伤线芯
For cutting wire, 30mm max. stripping wire
 $0.6\sim 2.6\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
Automatic rebound spring
No damaging of the conductor core

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.16 Kg

LS-A318



不需调整即可轻易剥线
功能多，钢材特殊硬化处理，寿命长
AWC 24~10($0.2\sim 6.0\text{mm}^2$)范围内均可剥线
剪切电线、剥线、压接绝缘或裸端子
Easy stripping without any adjustment
Multifunction, made of steel by special
hardened, with long lifetime
For stripping wire from AWC 24~10($0.2\sim 6.0\text{mm}^2$)
For crimping insulated and non-insulated
terminals

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	205 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-1040



适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，剥线 $6\sim 16\text{mm}^2$
压接端子等
自动回弹弹簧
剥线不伤线芯
For cutting wire, 30mm max. stripping wire
 $6\sim 16\text{mm}^2$ and crimping terminals, etc.
Automatic rebound spring
No damaging of the conductor core

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LS-104



适用于剪切电线 $\leq 30\text{mm}$ ，压接端子
自动回弹弹簧
剥线不伤线芯
For cutting wire, 30mm max. crimping terminals
Automatic rebound spring
No damaging of the conductor core

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.15 Kg

CABLE KNIFE 德式电工绝缘剥皮刀

LS-51



选用固定的实心刀片
不会损坏导线的内芯部分
刀片采用不锈钢材料
采用形状符合人体工程的安全手柄
采用透明的防护刀鞘
Fixed straight blade
No damage of the conductor cores
Blade made of stainless steel
Ergonomically designed safety handle
With transparent protective cap

工具参数 Tool parameters	
刀片长度	50 mm
全长	185 mm
重量	0.65 Kg
包装方式	泡壳卡式

LS-52



选用固定的实心刀片
不会损坏导线的内芯部分
刀片采用不锈钢材料
采用形状符合人体工程的安全手柄
采用透明的防护刀鞘
Fixed straight blade
No damage of the conductor cores
Blade made of stainless steel
Ergonomically designed safety handle
With transparent protective cap

工具参数 Tool parameters	
刀片长度	50 mm
全长	180 mm
重量	0.75 Kg
包装方式	泡壳卡式

LS-53



选用镰刀式钩形刀片
不会损坏导线的内芯部分
刀片采用不锈钢材料
采用形状符合人体工程的安全手柄
采用透明的防护刀鞘
Fixed hook blade
No damage of the conductor cores
Blade made of stainless steel
Ergonomically designed safety handle
With transparent protective cap

工具参数 Tool parameters	
刀片长度	28 mm
全长	155 mm
重量	0.70 Kg
包装方式	泡壳卡式

LS-54



选用固定的实心刀片
不会损坏导线的内芯部分
刀片采用不锈钢材料
采用形状符合人体工程的安全手柄
采用透明的防护刀鞘
Fixed straight blade
No damage of the conductor cores
Blade made of stainless steel
Ergonomically designed safety handle
With transparent protective cap

工具参数 Tool parameters	
刀片长度	50 mm
全长	180 mm
重量	0.75 Kg
包装方式	泡壳卡式

LS-55



选用镰刀式钩形刀片
不会损坏导线的内芯部分
刀片采用不锈钢材料
采用形状符合人体工程的安全手柄
采用透明的防护刀鞘
Fixed hook blade
No damage of the conductor cores
Blade made of stainless steel
Ergonomically designed safety handle
With transparent protective cap

工具参数 Tool parameters	
刀片长度	38 mm
全长	155 mm
重量	0.90 Kg
包装方式	泡壳卡式

LS-56



选用镰刀式钩形刀片，适用于扇形电缆
不会损坏导线的内芯部分
刀片采用不锈钢材料
采用形状符合人体工程的安全手柄
采用透明的防护刀鞘
Fixed hook blade, suitable for sector cables
No damage of the conductor cores
Blade made of stainless steel
Ergonomically designed safety handle
With transparent protective cap

工具参数 Tool parameters	
刀片长度	40 mm
全长	180 mm
重量	0.70 Kg
包装方式	泡壳卡式

CABLE STRIPPER

剥线工具

LY25-1



适用于直径Φ4~16mm的圆形PVC电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮, 切割深度可通过滚花螺母进行调整转动刀体, 可以变圆形剪切为线向剪切, 较长剥皮区域采用螺旋切割。

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LY25-2



适用于直径Φ8~28mm的圆形PVC电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮, 切割深度可通过滚花螺母进行调整转动刀体, 可以变圆形剪切为线向剪切, 较长剥皮区域采用螺旋切割。

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LY25-3



适用于直径Φ28~35mm的圆形PVC电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮, 切割深度可通过滚花螺母进行调整转动刀体, 可以变圆形剪切为线向剪切, 较长剥皮区域采用螺旋切割。

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LY25-4



适合所有直径Φ35~50mm的普通圆形PVC电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮自动顶起来特杆配备剥皮刀片和带钩刀片, 并配有保护刀壳切割深度可以通过螺钉旋钮来调节回转式刀片适用于环绕或纵向切割备用刀片装于手柄内

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LY25-5



适合所有直径Φ8~28mm的普通圆形PVC电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮自动顶起来特杆配备剥皮刀片和带钩刀片, 并配有保护刀壳切割深度可以通过螺钉旋钮来调节回转式刀片适用于环绕或纵向切割备用刀片装于手柄内

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LY25-6



适合所有直径Φ8~28mm的普通圆形PVC电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮自动顶起来特杆配备剥皮刀片和带钩刀片, 并配有保护刀壳切割深度可以通过螺钉旋钮来调节回转式刀片适用于环绕或纵向切割备用刀片装于手柄内

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.15 Kg

LS-322



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	FJ45(8芯) 11.68 mm mm ²
长度 Length	108 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-332



型号 Model	STRIPPING DISTANCE	FOR STRIPPING RG CABLE
LS-332		RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
LS-332A	2BLADES MODEL	RG-59/62/6/4C/5C
LS-332B	312 SERIES D=6,8mm	RG-58/59/62/3C/4C
LS-332D	332 SERIES D=4,6,8,12mm	RG-174

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	99 mm
重量 Weight	0.30 Kg

CABLE STRIPPER

剥线工具

LS-312B



适用于同轴电缆(RG58, RG59和RG62)的剥皮, 外层绝缘皮, 屏蔽导线和绝缘导线切割剥线操作时可用内六角扳手调整刀片的切割深度, 确保剥线的要求标准。

型号 Model	FOR STRIPPING RG CABLE
LS-312	RG-58/59/6
LS-312A	RG-59/62/6/4C/5C
LS-312B	RG-58/59/62/3C/4C
LS-312X	FOR CABLE O.D. FROM 3.5Φ-5Φmm
LS-312S	FOR BIG CABLE o.d. AROUND 10.5Φ SUCH AS RG-213

LS-S501A



型号 Model	FOR STRIPPING RG CABLE
LS-S501A	For wire(utp/stp) or wire and multiconductor cable from 3.2 mm-9mm max Irregular out-shape insulation can be put into the front "V" and "U" guide, rotate the tool 1-3 times by index finger for stripping the outer insulations easily
LS-S501B	Same as LS-S501A with an additional adjustable knob for fitting different cable sizes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	122 mm
重量 Weight	0.30 Kg



LS-200R



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RJ10(4芯) 7.65mm, RJ11/12 (6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	205 mm
重量 Weight	0.51 Kg

LS-86



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.28 Kg

LS-2094



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RJ10(4芯) 7.65mm mm ²
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.28 Kg

LS-2096



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm mm ²
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.28 Kg

LS-568



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.27 Kg

LS-568R



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	185 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-315



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ10(4芯) 7.65mm, RJ11/12 (6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	200 mm
重量 Weight	0.35 Kg

LS-2008R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ10(4芯) 7.65mm, RJ11/12 (6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	205 mm
重量 Weight	0.51 Kg

LS-500R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	8P8C/RJ-45, 6P6C/PJ-12, 6P4C/RJ-11 mm ²
长度 Length	190 mm
重量 Weight	0.48 Kg

LS-210N



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	205 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-208M



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	8P8C/RJ-45 mm ²
长度 Length	200 mm
重量 Weight	0.25 Kg

LS-214 电脑排线压接工具



工具参数 Tool parameters

排线长度	6~27.5 mm
最大差度	55 mm
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.14 Kg

LT-200R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ10/10(4芯) 7.65mm, RJ11/12 (6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	203 mm
重量 Weight	0.51 Kg

LT-568R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	185 mm
重量 Weight	0.35 Kg

LT-N5684R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	185 mm
重量 Weight	0.51 Kg

LT-500R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ11/12(6芯) 9.65mm, FJ45(8芯) 11.68mm mm ²
长度 Length	192 mm
重量 Weight	0.25 Kg

LT-546



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	RJ10(4芯) 7.65mm, RJ11/12(6芯) 9.65 mm ²
长度 Length	185 mm
重量 Weight	0.25 Kg

LT-2008R



工具参数 Tool parameters

压接能力 Capacity	8P8C/RJ-45, 6P6C/PJ-12 6P4C/RJ-11, 4P4C&4P2C mm ²
长度 Length	185 mm
重量 Weight	0.48 Kg

LS-H518A



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RG-59(4C) RG-6(5C) mm ²
长度 Length	142 mm
重量 Weight	0.273 Kg

LS-A1652



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	
长度 Length	197 mm
重量 Weight	0.4 Kg

TL-N5684R



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	4P2C, 4P4C, 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C mm ²
长度 Length	205 mm
重量 Weight	0.159 Kg

LS-596A



工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RG-5P(4C) RG-6(5C) mm ²
长度 Length	216 mm
重量 Weight	0.5 Kg

LS-DE156 压缩连接器钳



适用于RG6有线电视“F”类, Sealite压缩连接器
Tool set desgied, specifically for compression crimping
Designed for professional use
Create precise connections, quickly and easily

工具参数 Tool parameters	
压接能力 Capacity	RG6有线电视(F类) Sealite 压缩连接器 mm ²
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-318M



COMPLETE TOOL DESCRIPTION	
LS-318M	FOR STRIPPING WIRE DIAMETER ABOUT 15-16.2mm. TOP END FOR 110/88 TYPE INSTRTION USE.
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	94 mm
重量 Weight	0.16 Kg

LS-3142

◇适用于电路板, 插座上的作业, 推进, 剪切一次完成



COMPLETE TOOL DESCRIPTION	
LS-3142	FOR IMPACT TELECOM TERMINAL BLOCK
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	180 mm

LS-344KR

◇适用于电路板, 插座上的作业, 推进, 剪切一次完成



COMPLETE TOOL HANDLE REPLACEMENT HEAD DESCRIPTION	
LS-344KR	USE ON KRONE & 110 TERMINAL BLOCK
LS-344W	USE ON TYPE TERMINAL BLOCK
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	188 mm

LS-210N

◇适用于电路板, 插座上的作业, 推进, 剪切一次完成



COMPLETE TOOL FRAME BLADE FOR TERMINAL BLOCK	
LS-914	LS-14T USE ON 66 TYPE
LS-914A	LS-914 LS-14TA USE ON 66&110/88 TYPE
LS-914B	LS-14TB USE ON 110/88 TYPE
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm

LS-315DR

◇五对打线刀



MODEL FRAME BLADE FOR TERMINAL BLOCK	
LS-315BR	LS-15B USE ON 110 TYPE(4PAIRS)
LS-315BKR	LS-15BK USE ON KRONE TYPE(4PAIRS)
LS-315CR	HT-3150R LS-15C USE ON MODULAR TYPE(4PAIRS)
LS-315DR	LS-15D USE ON 110 TYPE(6PAIRS)
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	180 mm

LS-118

◇适用于电路板, 插座上的作业, 推进, 剪切一次完成



COMPLETE TOOL DESCRIPTION	
LS-118	FOR IMPACT CAT 5E MODULES AND PATCH PANEL, IDN PATCH PANEL
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	155 mm
重量 Weight	0.16 Kg

LS-156

◇适用于电路板, 插座上的作业, 推进, 剪切一次完成



COMPLETE TOOL DESCRIPTION	
LS-156	FOR IMPACT CAT 5E MODULES AND PATCH PANEL, IDN PATCH PANEL
工具参数 Tool parameters	
长度 Length	155 mm
重量 Weight	0.30 Kg

E

INSERT TOOL 插入工具

LS-3140

◆适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成



COMPLETE TOOL	HANDLE	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
LS-314D	LS-14D	USE ON 60A MODULAR PHONE JACK	
LS-314BK	LS-3140	LS-14BK	USE ON KONE TYPE
LS-314P	LS-14P	USE ON PANASONIC & 110 TYPE	

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	180 mm

LS-3225

◆适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成



COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
LS-3225	FOR IMPACT TELECOM TERMINAL BLOCK
LS-3285	

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	180 mm

LS-110

◆适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成



COMPLETE TOOL	HANDLE	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
LS-110	LS-14	USE ON 60A MODULAR PHONE JACK	
LS-110A	LS-110	LS-14A	USE ON KONE TYPE
LS-110B	LS-14B	USE ON PANASONIC & 110 TYPE	

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	188 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-3141

◆适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成



COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
LS-3141	FOR IMPACT KRONE AMP MODULES

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.16 Kg

LS-3240

◆适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成



COMPLETE TOOL	HANDLE	BLADE	FOR TERMINAL BLOCK
LS-324D	LS-14D	USE ON 60A MODULAR PHONE JACK	
LS-324BK	LS-3240	LS-14BK	USE ON KONE TYPE
LS-324P	LS-14P	USE ON PANASONIC & 110 TYPE	

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	114 mm
重量 Weight	0.30 Kg

LS-320

◆适用于电路板，插座上的作业，推进，剪切一次完成



COMPLETE TOOL	DESCRIPTION
LS-3141	FOR SEATING WIR INTO NORTHERN TELECOM TERMINAL BLOCK

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	144.5 mm
重量 Weight	0.16 Kg

CUTTERS FOR PLASTIC PIPES 塑料管子切割钳

PC-301



材料：压铸铝壳，铝壳喷桔红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理
应用：PVC管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	42 1-5/8" mm
重量 Weight	0.27 Kg

PC-302



材料：压铸铝壳，铝壳喷桔红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理
应用：PVC管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	42 1-5/8" mm
重量 Weight	0.43 Kg

PC-303



材料：压铸铝壳，铝壳喷桔红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理
应用：PVC管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	26 mm
重量 Weight	0.525 Kg

PC-305



材料：压铸铝壳，铝壳喷桔红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理
应用：PVC管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	26/42 mm
重量 Weight	0.745 Kg

PC-306



材料：压铸铝壳，铝壳喷桔红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理
应用：PVC管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	36 mm
重量 Weight	0.525 Kg

PC-308



材料：压铸铝壳，铝壳喷桔红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理
应用：PVC管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	42 1-5/8" mm
重量 Weight	0.28 Kg

LS-519



适用于尼龙扎带宽度: 2.4~9.0mm
适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带
剩余部分
捆切二合为一
Applicable width: 2.4~9.0mm
Application: for fastening cable and wires
quickly, cutting left parts by manual
Function: fastening cables and wires

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	195 mm
重量 Weight	0.26 Kg

LS-600F



适用于尼龙扎带宽度: 2.4~4.8mm
适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带
剩余部分
捆切二合为一
Applicable width: 2.4~4.8mm
Application: for fastening cable and wires
quickly, cutting left parts by manual
Function: fastening cables and wires

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.3 Kg

LS-600A



适用于尼龙扎带宽度: 2.4~4.8mm
适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带
剩余部分
捆切二合为一
Applicable width: 2.4~4.8mm
Application: for fastening cable and wires
quickly, cutting left parts by manual
Function: fastening cables and wires

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	165 mm
重量 Weight	0.3 Kg

LS-338



适用于不锈钢扎带宽度: 2.4~4.8mm
适用于快速捆扎电缆电线
捆切二合为一
Applicable width: 2.4~4.8mm
Application: for fastening cable and wires
quickly
Function: fastening cables and wires

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	180 mm
重量 Weight	0.3 Kg

TG-100



适用于尼龙扎带宽度: 2.4~4.8mm
适用于快速捆扎电缆电线
捆切二合为一
Applicable width: 2.4~4.8mm
Application: for fastening cable and wires
quickly
Function: fastening cables and wires

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	145 mm
重量 Weight	0.47 Kg

LS-600R



适用于不锈钢扎带宽度: 2.4~9.0mm
适用于快速捆扎电缆电线
捆切二合为一
Applicable width: 2.4~9.0mm
Application: for fastening cable and wires
quickly
Function: fastening cables and wires

工具参数 Tool parameters	
长度 Length	205 mm
重量 Weight	0.595 Kg

